



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830  
Luce Calda | 160mm - IP44 - Dali  
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	235457
EAN	4058075202610
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	14
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	1190
Efficienza (Lm/W)	85
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	100
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmacrilato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Terminale senza viti, 5 poli
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensioni

Perché scegliere Lampadadiretta?	
Altezza (mm)	160
Diametro (mm)	160
 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
<b>Informazioni sul sensore</b> 	<b>Fino a 7 anni di garanzia</b>
Tipo di sensore	Resi facili entro 14 giorni

