



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Slim Il Giro Design Il Anello 18W 1400lm - 827 Bianco Molto Caldo | 280mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| SKU                               | 243804                |
| EAN                               | 4058075228436         |
| Marca                             | Ledvance              |
| Nome del fabbricante              | LED RING 18W FS1 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                 |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 18                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo       |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo      |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | No                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1400                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 78                               |
| Fattore Potenza                    | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Spazio richiesto (mm)          | 250            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato  |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio         |
| Product Serie                  | Slim design    |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 29  |
| Diametro (mm) | 280 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

