



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22 - Sostitutiva 4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SKU | 239188 |
| EAN | 4058075440333 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | PL PFM 600 36W/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 60000 |
| Product Serie | Performance |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 36 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4320 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso | Morsetto, 5 poli |
| Profondità d'Installazione (mm) | 80 |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +50 |
| Luce d'Emergenza | Sì, Opzionale |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 80 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|