



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Linear Mobile Backlight 1.0W 70lm -  
840 Bianco Freddo | 40cm - Sensore Di  
Movimento E Luce - USB Ricaricabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 244825                                  |
| EAN                               | 4058075610507                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | LINEARLED MOBILE BL 400MM SEN USBWTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x8                          |
| Potenza Lampada               | 1                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 70                           |
| Efficienza (Lm/W)             | 44                           |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lampadina inclusa | Sì           |
| Lunghezza         | 40cm         |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | USB                     |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Linear                  |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 451 |
| Larghezza (mm) | 46  |
| Altezza (mm)   | 41  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**