



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Lineare Indiviled Diretto/Indiretto  
15 69W 9050lm - 940 Bianco Freddo |  
150x12cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	256399
EAN	4099854249853
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 940 PS EL W
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	69
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	9050
Efficienza (Lm/W)	131

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK06 - 1 Joule

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Ceiling

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica Plastic

Temperatura di Lavoro 0 to +40

Luce d'Emergenza Sì, Opzionale

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 150x12cm

Lunghezza (mm) 1475

Larghezza (mm) 125

Altezza (mm) 43

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**