



Scheda tecnica Osram Downlight LED Recess Slim Bianca 22W 2000lm 110d-840 Bianco Freddo | Ritaglio 120mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 256966 |
| EAN | 4099854445248 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 225mm 22W 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 25000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x26 |
| Potenza Lampada | 22 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |

Flusso Luminoso (Lumen) 2000

Efficienza (Lm/W) 91

Fattore Potenza >0.70

Indice di abbagliamento unificato < 23 - per corridoi e ingressi

Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 120

Protezione da solidi e liquidi IP20

Alloggiamento PP (polipropilene)

Colore dell'Apparecchio Bianco

Dimensioni

Altezza (mm) 32

Diametro (mm) 225

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni