



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Comfort 36W 4200lm - 930 Luce Calda - -940 CCT | 60x60cm - UGR <19 Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                               | 256343                                              |
| EAN                               | 4099854513800                                       |
| Marca                             | Ledvance                                            |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 36W 93040 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                  |
| Potenza Lampada               | 36                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 117                                   |

1

Protezione da solidi e liquidi

IP40/IP20

Protezione da impatti

IK02 - 0.20 Joule

Fattore Potenza

>0.95

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Temperatura di Lavoro

-10 to +50

Luce d'Emergenza

Sì, Opzionale

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

60x60cm

Lunghezza (mm)

595

Larghezza (mm)

595

Altezza (mm)

32

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni

