



## Scheda tecnica Downlight LED Il Giro UltraSlim Bianca 15W 1200lm - 828 Bianco Molto Caldo | 200mm - Ritaglio 185mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 242158                                                                                        |
| EAN                               | 8719157033367                                                                                 |
| Marca                             | Altro                                                                                         |
| Nome del fabbricante              | LED panel Round 15W UltraSlim Saw Size Ø 185 mm - Color temperature: Warm White 2800K - 3200K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                         |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 15                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 828 Bianco Molto Caldo       |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2800 Bianco Molto Caldo      |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 1200                             |
| Efficienza (Lm/W)                 | 80                               |
| Fattore Potenza                   | >0.70                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 185               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 20  |
| Diametro (mm) | 200 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

