LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Noxion Downlight LED Ecowhite Bianca 18W 1530lm 110D - 830 840 860 Regolabile Bianca | 217mm - Ritaglio 55-175mm - Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 245015 |
| EAN | 8719157040921 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Downlight Ecowhite 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable frame Φ217*H15 cutout 55-175 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Driver Incluso | Sì integrato |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Efficienza (Lm/W) | 85 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Finitura del Riflettore | PET |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 55-175 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Product Serie | Ecowhite |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 15 |
| Diametro (mm) | 217 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot