



Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED Corido V2 Bianca 12/16/20W 2000lm 830-840-865 CCT | IP44 - Emergenza 3h

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 251988 |
| EAN | 8719157055963 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with EM3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 20 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2000 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |

1

| | |
|------------------|------------------|
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Fattore Potenza | >0.50 |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +40 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
| Product Serie | Corido |

Dimensioni

| | |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 98 |
| Altezza (mm) | 98 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

