



**Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance Downlight LED Alu DN200  
25W 2250lm 100D - 830 Luce Calda - |  
215mm - IP44**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	253050
EAN	8719157059466
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	Multipack 4x DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	25
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	2250
Efficienza (Lm/W)	90
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmacrilato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensioni

Altezza (mm)	61
Diametro (mm)	215

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
Tipo di sensore	Nessun sensore



**Fino a 7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**