



**Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED  
Corido Bianca 12W 1200lm  
830-840-865 CCT | IP44**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 256151  |
| EAN                               | 8719157067911   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12W 3CCT Ø380mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000  |

## Informazioni tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia                    | LED Integrato   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36  |
| Potenza Lampada               | 12  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco  |
| Impostazione del Colore       | CCT   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1200  |
| Efficienza (Lm/W)             | 100   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
|------------------|------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.50 |
|-----------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
|-----------|---------------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
|---------------------|-----------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |  |
|---------------|--|
| Alloggiamento | SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
|---------------|--|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Corido |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 390 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 98 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

