



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace PerfectFit TCTT175 Polycarbonate Bianca 15W 1870lm 90D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 175mm - IP20 - High-gloss Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SKU | 250510 |
| EAN | 8719514574427 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | TCTT175 20S/830 PSU-E WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 15 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1870 |
| Efficienza (Lm/W) | 125 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | Plastic |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 175 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Product Serie | GreenSpace PerfectFit |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 77 |
| Diametro (mm) | 195 |

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore  **Fino a 7 anni di garanzia** Nessun sensore  **Resi facili entro 14 giorni**