



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace
PerfectFit TCTT165 Polycarbonate Bianca 9.7W
1224lm 90D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 165mm -
IP20 - High-gloss Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SKU | 250506 |
| EAN | 8719514577046 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | TCTT165 11S/830 PSU-E WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 9.7 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1224 |
| Efficienza (Lm/W) | 126 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | Plastic |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 165 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Product Serie | GreenSpace PerfectFit |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 77 |
| Diametro (mm) | 185 |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**