



Scheda tecnica Downlight LED Paretewasher Paretey  
Medio Grigio 27W 3850lm 78x100D - 840 Bianco  
Freddo - 238x145mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 222653                                                                        |
| EAN                               | 8720584027492                                                                 |
| Marca                             | Lumi Parts                                                                    |
| Nome del fabbricante              | WallWasher recessed Wally medium LED SLM4000 gray 4000K Philips, incl. driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | Sì                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 27                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 78x100                       |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 3850                             |
| Efficienza (Lm/W)                 | 142.6                            |
| Fattore Potenza                   | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 100                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | Vetro                            |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 218x125                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | Wally Medium                  |

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 129 |
|--------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

