



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Grigio 137W  
25000lm 90D - 840 Bianco Freddo |  
IP66 - Dimmerabile, Dali

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 255121                      |
| EAN                               | 8721103306562               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | BY121P G6 LED250/840 PSD WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Potenza Lampada                    | 137                          |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 25000                        |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 182.48175182482         |
| Fattore Potenza   | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Ceiling |
| Connessione Infisso            | Other               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Product Serie                  | CoreLine            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 95  |
| Diametro (mm) | 430 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

